



C.ONLINE



## übersicht metallboxen

### inhalt

- ▶ Blum Tandembox antaro
- ▶ Blum LEGRABOX pure / free

Stand Oktober 2019



zur Übersicht

C.O.NLINE

## übersicht metallboxen zusammengebaut

blum tandembox antaro

- Ausführung:** Stahl seidenweiß, Stahl terraschwarz, Stahl grau RAL9006,  
Boden vorne und hinten, Rückwand oben und unten beklattet
- Sondervariante:** Spacecorner (Eckauszug), Spülenauszug, Innenschubkasten und Innenauszug
- Planungshinweise:** Die Lade wird auf jede Korpusbreite gefertigt (Basis 19 mm Seitenstärke)  
Breiten ab 200 mm bis 1200 mm  
Tiefe Innenlichte Korpus = Zargenlänge +3 mm  
Ab 900 mm Korpusbreite wird die Verwendung einer Seitenstabilisierung empfohlen  
Tiefe Innenlichte Korpus = Zargenlänge +13 mm
- Zargenhöhe/  
Platzbedarf:** N-Zarge: 68/82,5 mm  
M-Zarge: 83/98,5 mm  
K-Zarge: 115/130,5 mm  
B (M-Zarge + 1 Reling) 83/160  
C (M-Zarge + 1 Reling) 83/196  
D (M-Zarge + 1 Reling) 83/228  
Achtung: Bei N-Zarge keine Innenschubkastenausführung möglich
- Führungsvariante  
auswählbar:** 30 kg oder 65 kg  
BLUMOTION oder TOB



Detaillierte Informationen unter [online.schachermayer.at](https://online.schachermayer.at).



zur Übersicht

C.ONLINE

## Übersicht metallboxen zusammengebaut

blum legrabox pure / free

### Ausführung:

Terraschwarz matt, Oriongrau matt, Seidenweiß matt,  
Inox (Anti-Fingerprint) und Polar Silber  
Boden- und Rückwandmaterial: 16 mm Dekorspan mit 1 mm ABS Kante  
(Farben: Schwarz, Graphit, Topweiß, Grau-metallic, Grau)  
Boden vorne und hinten, Rückwand oben und unten beklappt

### Varianten:

Schubkasten, Innenschubkasten, Frontauszug,  
Innenauszug mit Querreling oder mit Glaseinschubelement  
Bodenmaterial innerhalb der 4 Farben wählbar  
(z.B.: Zarge Oriongrau und Boden Grau metallic)

### Zargenhöhe/ Platzbedarf:

N-Zarge (66,5 mm) / 81 mm  
M-Zarge (90,5 mm) / 107 mm (Innenschubkasten mit Metallvorderstück)  
K-Zarge (128,5 mm) / 145 mm  
C-Zarge (177 mm) / 194 mm (Innenauszug mit Metallvorderstück und Querreling,  
Innenauszug mit niedrigem Glaseinschubelement oder  
Innenauszug mit hohem Glaseinschubelement)  
C-Zarge free (177 mm) / 194 mm (seitlich mit Glaseinschubelement,  
Innenauszug mit Metallvorderstück und Querreling,  
Innenauszug mit niedrigem Glaseinschubelement oder  
Innenauszug mit hohem Glaseinschubelement)  
F-Zarge (241 mm) / 257,5 mm

### Führungsvariante auswählbar:

40 kg oder 70 kg Belastbarkeit  
BLUMOTION, TIP-ON oder TOB



Detaillierte Informationen unter [conline.schachermayer.at](https://www.conline.schachermayer.at).